FRAISEUSES CONVENTIONNELLES

OPTIMUM MT 230S

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Polyvalence et transformation facile. La fraiseuse universelle avec affichage numérique de position 3 axes pour ateliers.



Longueur table fraisage horizontal
1600 mm

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

- Large éventail d'applications
- Construction de machine robuste
- Fonctionnement régulier grâce aux engrenages polis baignant dans un bain d'huile
- Construction lourde et robuste en fonte Meehanite de haute qualité
- Toutes les glissières sont trempées et réglables par lardons
- Lubrification centralisée
- Grands volants avec graduation
- Lampe de machine LED
- Système d'arrosage
- Manœuvre aisée des organes de commande
- Glissière plate stable sur les axes Y et Z
- Avance de table automatique sur les axes X, Y et Z
- Affichage numérique de position DPA 21
- Système d'avance pilotable par paliers fixes via servomoteur
- Volants débrayables
- Table croisée XY massive et de grandes dimensions, finie avec précision, avec lardons et butées de fin de course réglables
- Position de fraisage horizontale
- Contre-appui pour le fraisage horizontal fixé à l'arrière de la machine, toujours à portée de main
- Tête de fraisage à deux axes de rotation, donc pivotable et orientable sous tout angle dans l'espace

Pupitre de commande OPTI :

- Pupitre de commande intégré
- Affichage numérique de position intégré
- Orientable autour de son propre axe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Affichage numérique de position	**DPA 31 Plus**
Dimension max. de tête de fraisage	**160 mm**
Dimension max. de fraise à arbre	**25 mm**
Vitesse de déplacement rapide axe X	**1200 mm/min**
Vitesse de déplacement rapide axe Y	**800 mm/min**
Vitesse de déplacement rapide axe Z	**600 mm/min**
Valeur nominale totale	**12 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Longueur table fraisage horizontal	**1600 mm**
Largeur table fraisage horizontal	**360 mm**
Dégagement min. broche verticale - table de fraisage horizontale	**190 mm**
Dégagement max. broche verticale - table de fraisage horizontale	**590 mm**
Dimension rainure T fraisage horizontal	**18 mm**
Nombre rainures T fraisage horizontal	**3**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Broche de fraisage horizontal avec butée, support pour fraise à disque Ø 32 mm, Ø 27 mm
- Adaptateur ISO 50 (7:24) / MK4
- Tirant horizontal et vertical M24
- Outil de manœuvre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Avec contre-support et logement pour fraise latérale · Palier lisse réglable · Contre-support de fraisage horizontal monté à portée de main à l'arrièr



Panneau de commande intégré · Pivotant · Affichage numérique de position intégré DPA 31 Plus



La tête de fraisage possède deux axes de rotation, ce qui lui permet de pivoter et de tourner selon n'importe quel angle dans l'espace. · En tournant