PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3336005

FRAISEUSES CONVENTIONNELLES

OPTIMUM MT 50

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Aléseuse-fraiseuse universelle de précision pour fraisage horizontal et vertical, avec affichage numérique de position 3 axes DPA 31 Plus



Capacité de charge max. de la table de fraisage horizontale	Longueur table fraisage horizontal	Tension d'alimentation
160 kg	**1000 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Construction lourde et robuste en fonte grise de haute qualité amortissant les vibrations
- Boîte à engrenages en bain d'huile avec engrenages rectifiés et trempés
- Dispositif d'arrosage
- Lampe de machine halogène à faisceau concentré
- Table croisée robuste et largement dimensionnée, usinée avec précision, avec rainures en T et lardons réglables
- Tête de fraisage inclinable de ± 45
- Rotation à droite/à gauche
- L'axe X se déplace au volant ou par le dispositif d'avance de table
- Butée de fin de course automatique de l'axe X
- Écran de protection réglable en hauteur avec microrupteur, contre les projections de copeaux et de pièces, pour une protection maximale de l'utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Affichage numérique de position	**DPA 31 Plus**
Plage de pivotement de la tête de fraisage	**± 45 °**
Dimension max. de tête de fraisage	**100 mm**
Dimension max. de fraise à arbre	**25 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**30 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**25 mm**

Valeur nominale totale	**4,5 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Longueur table fraisage horizontal	**1000 mm**
Largeur table fraisage horizontal	**240 mm**
Dimension rainure T fraisage horizontal	**14 mm**
Nombre rainures T fraisage horizontal	**4**
Capacité de charge max. de la table de fraisage horizontale	**160 kg**
Portée de la broche horizontale	**0 – 185 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin à denture 1 - 16 mm / B 18
- Mandrin à queue conique ISO40 / B18
- Broche de fraisage horizontal avec contre-palier, support pour fraise à disque Ø 22 mm, Ø 27 mm
- Adaptateur ISO 40/MK3
- Adaptateur ISO 40/MK2
- Tige de serrage verticale et horizontale
- Écrous en T
- Éjecteur
- Outil de manœuvre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Pour travail en position de fraisage horizontal avec contre-support et logement pour fraise à disque · Pour le fraisage horizontal, le support de tête



Panneau de commande intégré · Avec indicateur numérique de position DPA 31 Plus · Pivote vers la gauche et la droite de la machine



Articulé · Amovible