FRAISEUSES CONVENTIONNELLES

OPTIMUM MT 50E

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Perceuse-fraiseuse universelle avec avance de table sur les axes X et Y



Puissance moteur	Longueur table fraisage horizontal	Tension d'alimentation
0,75 / 1,5 kW	**1000 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Construction en fonte amortissant les vibrations
- Boîte à engrenages en bain d'huile avec engrenages rectifiés et trempés
- Dispositif d'arrosage
- Lampe LED
- Table croisée robuste et largement dimensionnée, usinée avec précision, avec rainures en T et lardons réglables
- Glissières réglables
- Butée de fin de course réglable de l'axe X
- Avance mécanique du fourreau pour le perçage par levier
- Rotation à droite/à gauche
- Embrayage pour passer de l'avance manuelle rapide à l'avance manuelle fine
- Pupitre de commande convivial
- Écran de protection réglable en hauteur avec microrupteur, contre les projections de copeaux et de pièces, pour une protection maximale de l'utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage d'inclinaison de la tête perceuse-fraiseuse	**± 45 °**
Dimension max. de tête de fraisage	**63 mm**
Dimension max. de fraise à arbre	**25 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**30 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**25 mm**

Puissance moteur	**0,75 / 1,5 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Longueur table fraisage horizontal	**1000 mm**
Largeur table fraisage horizontal	**240 mm**
Dégagement min. broche verticale - table de fraisage horizontale	**60 mm**
Dégagement max. broche verticale - table de fraisage horizontale	**360 mm**
Dimension rainure T fraisage horizontal	**14 mm**
Nombre rainures T fraisage horizontal	**4**
Rotation de la table de fraisage horizontale	**45 °**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin à croisillon 3 - 16 mm / B 18
- Mandrin à queue conique ISO40 / B18
- Écrous en T
- Extracteur
- Adaptateur ISO40-MK 3
- Adaptateur MK 3-MK 2
- Outil de manœuvre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Grand débord du support de tête de broche sur l'axe Y, de 250 à 650 mm · Plage de pivotement de la tête de broche ± 45



Avance de table des axes X et Y avec réglage de vitesse



La table transversale (axe X) peut être tournée de ± 45°