PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3336090

FRAISEUSES CONVENTIONNELLES

OPTIMUM MT 60

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Pour fraisage horizontal et vertical. Avec affichage numérique de position 3 axes DPA 31 Plus



Longueur table fraisage horizontal
1270 mm

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

- Construction lourde et robuste en fonte grise de haute qualité amortissant les vibrations
- Table croisée robuste et largement dimensionnée, finie avec précision, avec rainures en T et lardons réglables
- Avance automatique du fourreau (perçage) activée par le levier d'avance, ou avance manuelle du fourreau avec le volant d'avance fine
- Rotation à droite/à gauche
- Dispositif d'arrosage
- L'axe X se déplace au volant ou par le dispositif d'avance de table
- Écran de protection réglable en hauteur avec microrupteur, contre les projections de copeaux et de pièces, pour une protection maximale de l'utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Affichage numérique de position	**DPA 31 Plus**
Plage d'inclinaison de la tête perceuse-fraiseuse	**± 45 °**
Dimension max. de tête de fraisage	**100 mm**
Dimension max. de fraise à arbre	**25 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**30 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**25 mm**
Valeur nominale totale	**5 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**

Longueur table fraisage horizontal	**1270 mm**
Largeur table fraisage horizontal	**280 mm**
Dégagement min. broche verticale - table de fraisage horizontale	**60 mm**
Dégagement max. broche verticale - table de fraisage horizontale	**420 mm**
Dimension rainure T fraisage horizontal	**14 mm**
Nombre rainures T fraisage horizontal	**4**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin à denture Ø 1 - 16 mm / B16
- Mandrin à queue conique ISO40 / B16
- Adaptateur ISO40 / MK3
- Adaptateur ISO40 / MK2
- Broche de fraisage horizontal Ø 22 mm
- Broche de fraisage horizontal Ø 27 mm
- Tirant vertical et horizontal
- Outil de manœuvre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Pour travail en position de fraisage horizontal avec contre-support et logement pour fraise à disque · Pour le fraisage horizontal, le support de tête





Panneau de commande intégré · Pivote vers la gauche et la droite de la machine · Indicateur numérique de position intégré DPA31 Plus · Clavier à membr