FRAISEUSES CONVENTIONNELLES

OPTIMUM MX 2

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Avec affichage numérique de position 3 axes DPA



Puissance moteur	Capacité de charge max. de la table de fraisage horizontale	Longueur table fraisage horizontal	Tension d'alimentation
3,7 kW	**160 kg**	**750 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Large éventail d'applications
- Construction robuste de la machine
- Toutes les glissières trempées
- Graissage centralisé automatique
- Volants électroniques de grand diamètre avec échelles graduées
- Commandes simples pour le réglage des vitesses
- Fonctionnement extrêmement silencieux grâce à un entraînement à engrenages en bain d'huile
- Avance automatique de la table sur les axes X, Y et Z
- Vis à billes et servomoteurs directs sur tous les axes
- Système d'arrosage
- Grande colonne verticale et grande table de travail
- Broches verticale et horizontale
- Avance automatique avec fins de course électriques sur tous les axes
- Éclairage de travail LED
- Positionnement automatique pour schémas de perçage, coordonnées spécifiques et réseaux de trous
- Déplacement vers une position cible sur un axe par saisie d'une vitesse et d'une distance
- Avance et vitesse de broche présélectionnables via le calculateur technologique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse d'avance de l'axe X	**10 – 1000 min^{-1}**
Puissance moteur	**3,7 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Longueur table fraisage horizontal	**750 mm**
Largeur table fraisage horizontal	**320 mm**
Capacité de charge max. de la table de fraisage horizontale	**160 kg**
Longueur de la table de fraisage verticale	**890 mm**
Largeur de la table de fraisage verticale	**225 mm**
Dimension rainure en T de la table de fraisage verticale	**14 mm**
Nombre de rainures en T de la table de fraisage verticale	**5**
Entraxe des rainures en T de la table de fraisage verticale	**63 mm**
Course manuelle axe X	**405 mm**
Course manuelle axe Y	**305 mm**
Course manuelle axe Z	**400 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Douille de réduction MK1 / MK 2 / MK 3
- Outil de manœuvre
- Broche de fraisage horizontal Ø 16 mm / 22 mm / 27 mm / 32 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma