PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3346245

FRAISEUSES CONVENTIONNELLES

OPTIMUM MZ 4S

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY



Puissance moteur	Longueur table fraisage horizontal	Tension d'alimentation
3,75 kW	**900 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

Avec affichage numérique de position 3 axes DP 700 de NEWALL. Avec entraînement par onduleur des axes d'avance, commandé depuis le pupitre de commande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Affichage numérique de position	**DP 700**
Dimension max. de tête de fraisage	**100 mm**
Dimension max. de fraise à arbre	**25 mm**
Performance perçage acier (S235JR)	**32 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**28 mm**
Valeur nominale totale	**5,4 kW**
Puissance moteur	**3,75 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Longueur table fraisage horizontal	**900 mm**
Largeur table fraisage horizontal	**500 mm**
Dégagement min. broche verticale - table de fraisage horizontale	**75 mm**
Dégagement max. broche verticale - table de fraisage horizontale	**400 mm**
Dimension rainure T fraisage horizontal	**14 mm**
Nombre rainures T fraisage horizontal	**7**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma