PERCEUSES DE COLONNE & BANC

# OPTIMUM RB 6T

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Perceuses radiales légères à grande portée pour bois, plastique et aluminium



Longueur surface table de perçage
**225 mm**

Tension d'alimentation
**230 V**

## DESCRIPTION

- Excellente transmission de puissance grâce aux poulies en aluminium associées à une courroie trapézoïdale crantée de qualité GATES
- Concentricité de la broche de perçage garantie meilleure que 0,03 mm, mesurée dans le fourreau de la broche de perçage
- Protection du mandrin réglable en hauteur avec microrupteur pour une protection maximale de l'utilisateur
- Broche de perçage sur roulements à billes de précision
- Carter de courroie trapézoïdale avec interrupteur de sécurité
- Table de perçage usinée avec précision, avec trous de fixation pour un support de table de perçage agrandi
- Colonne en acier pour un fonctionnement souple et une bonne stabilité
- Embase solide de grandes dimensions avec rainures pour écrous en T, fortement nervurée à l'arrière
- Interrupteur de sécurité facile à utiliser, protection IP 54
- Interrupteur d'arrêt d'urgence à frappe séparé
- Butée de profondeur
- Mandrins à couronne dentée OPTIMUM inclus dans la livraison standard
- Excellent rapport qualité-prix
- Valeur sûre

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Diamètre colonne | **60 mm** |
| Performance perçage acier (S235JR) | **16 mm** |

| | |
|---|---|
| Perçage continu acier (S235JR) | **12 mm** |
| Longueur surface table de perçage | **225 mm** |
| Largeur surface table de perçage | **230 mm** |
| Dimension rainure en T table de perçage | **14 mm** |
| Angle de la table de perçage | **45 °** |
| Distance max. broche - table perçage | **380 mm** |
| Plage de vitesse | **390 - 3000 $min^{-1}$** |
| Nombre de vitesses | **5 paliers** |
| Tension d'alimentation | **230 V** |
| Distance max. broche - socle machine | **550 mm** |
| Longueur de la zone de travail du socle | **430 mm** |
| Largeur de la zone de travail du socle | **260 mm** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin de perçage à denture (1-16 mm) B 16
- Cône Morse MK 2 - B 16

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE



Dégagement par déplacement variable de la tête de perçage de 115 à 430 mm



Usinage de précision · Rainures en T obliques · Canal de refroidissement périphérique · Table de perçage inclinable de ± 45 °



Inclinable de ± 45 °