PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3184230

SCIES À RUBAN HORIZONTALES

OPTIMUM S 100G

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Léger et maniable. Idéal pour un usage universel sur chantier, en montage, dans le véhicule de service après-vente, en atelier, dans l'atelier de loisirs et en agriculture



Puissance moteur	Longueur lame scie à ruban	Tension d'alimentation
0,37 kW	**1470 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Étau à serrage rapide pour un serrage rapide de la pièce
- Arc de scie inclinable de 0° à 45° pour les coupes d'angle
- Échelle bien lisible pour le réglage de l'angle
- Microrupteur pour fin de course automatique
- Descente automatique de l'arc de scie grâce à une pression de descente réglable sur trois niveaux
- Livrée de série avec un ruban de scie bi-métal de haute qualité
- Grande poignée pratique et faible poids permettant un transport sans problème jusqu'au chantier
- Butée de matériau réglable pour le travail en série
- Livrée complètement équipée, permettant de travailler de façon productive dès la mise en service
- Sécurité de transport

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur/profondeur max. (produit) env.	**660 mm**
Puissance moteur	**0,37 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Vitesse(s) de lame de scie	**49 m/min**
Longueur lame scie à ruban	**1470 mm**
Largeur lame scie à ruban	**13 mm**
Épaisseur lame scie à ruban	**0,65 mm**

Angle de coupe (de – à)	**0 - 45 °**
Plage de coupe 0° rond (matériau plein)	**100 mm**
Plage de coupe 0° carré (matériau plein)	**100 mm**
Plage de coupe 0° rectangulaire debout (matériau plein)	**100 x 150 mm**
Plage de coupe +45° rond (matériau plein)	**65 mm**
Plage de coupe +45° carré (matériau plein)	**60 mm**
Plage de coupe +45° rectangulaire debout (matériau plein)	**60 x 100 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Butée de matière
- Outil de manœuvre
- Lame de scie à ruban bimétal

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma