PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3305275

SCIES À RUBAN HORIZONTALES

OPTIMUM S 275P

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Avec bras de scie pivotant



Puissance moteur	Longueur lame scie à ruban	Tension d'alimentation
1,1 kW	**2480 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Fonctionnement silencieux
- Construction en fonte robuste
- Grande précision de coupe grâce à un fonctionnement sans vibrations
- Descente du bras de scie réglable en continu par vérin hydraulique avec limiteur de débit
- Microrupteur pour fin de course automatique
- Dispositif de liquide de refroidissement
- Avec lame de scie bi-métal de haute qualité de série
- Butée de matériau réglable pour le travail courant
- Échelle facile à lire pour le réglage de l'angle
- Protection contre les surcharges
- Guide en carbure et guide à galets
- Plaque d'usure remplaçable
- Deux vitesses commutables
- Socle de machine robuste avec porte et étagère

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	**1,1 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Vitesse(s) de lame de scie	**45/90 m/min**
Niveaux de vitesse	**2**

Longueur lame scie à ruban	**2480 mm**
Largeur lame scie à ruban	**27 mm**
Épaisseur lame scie à ruban	**0,9 mm**
Angle de coupe (de – à)	**0 - 60 °**
Plage de coupe 0° rond (matériau plein)	**225 mm**
Plage de coupe 0° carré (matériau plein)	**190 mm**
Plage de coupe 0° rectangulaire couché (matériau plein)	**150 x 245 mm**
Plage de coupe +45° rond (matériau plein)	**145 mm**
Plage de coupe +45° carré (matériau plein)	**150 mm**
Plage de coupe +45° rectangulaire horizontal (matériau plein)	**190 x 150 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON


- Butée de matière
- Lame de scie à ruban bimétal
- Socle de machine

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Électricité facile à entretenir · Relais interchangeables · Armoire de commande conforme aux dernières normes



Mors d'étau interchangeables

