PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3305280

SCIES À RUBAN HORIZONTALES

OPTIMUM S 275PV

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Scie à ruban pour métaux avec bras de scie pivotant et vitesse réglable en continu



Puissance moteur
1,5 kW

Tension d'alimentation
230 V

DESCRIPTION

- Fonctionnement peu bruyant
- Construction robuste en fonte
- Grande précision de coupe grâce à un fonctionnement sans vibrations
- Descente du bras de scie réglable en continu par vérin hydraulique avec limiteur de débit
- Microrupteur pour butée de fin de course automatique
- Dispositif de liquide de refroidissement
- Lame de scie bi-métal de haute qualité de série
- Butée de matériau réglable pour le travail en série
- Socle de machine robuste
- Guide en carbure et guide à galets
- Échelle facile à lire pour le réglage de l'angle
- Protection contre les surcharges
- Vitesse de la lame de scie réglable en continu de 20 à 90 m/min
- Vitesse modifiable en cours de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur/profondeur max. (produit) env.	**985 mm**
Hauteur max. (produit) env.	**1700 mm**
Puissance moteur	**1,5 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**

Plage de coupe 0° rond (matériau plein)	**225 mm**
Plage de coupe 0° carré (matériau plein)	**190 mm**
Plage de coupe 0° rectangulaire couché (matériau plein)	**150 x 245 mm**
Plage de coupe +45° rond (matériau plein)	**145 mm**
Plage de coupe +45° carré (matériau plein)	**150 mm**
Plage de coupe +45° rectangulaire horizontal (matériau plein)	**190 x 150 mm**
Plage de coupe +60° rond (matériau plein)	**90**
Plage de coupe +60° carré (matériau plein)	**90**
Plage de coupe +60° rectangulaire horizontal (matériau plein)	**120 x 90**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Butée de matière
- Lame de scie à ruban bimétal
- Socle de machine
- Pompe de refroidissement

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Réglage par volant · Serrage de la pièce avec · un levier de déblocage rapide pratique · Mors d'étau interchangeables