SCIES À RUBAN HORIZONTALES

OPTIMUM S 300DG

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Scie à ruban pour le travail des métaux, avec archet pivotant.



Puissance moteur	Longueur lame scie à ruban	Tension d'alimentation
1,5 kW	**2750 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Fonctionnement silencieux
- Fonte lourde
- Grande précision de coupe grâce à un fonctionnement sans vibrations
- Guide de ruban de scie sur roulements à billes
- Brosse à copeaux
- Microrupteur pour fin de course automatique
- Le bouton-poussoir sur le levier manuel met en marche et arrête le ruban de scie
- Livrée de série avec un ruban de scie bi-métal de haute qualité
- Butée de matériau avec graduation
- Étau à desserrage rapide réglable par volant. Serrage de la pièce à l'aide d'un levier de serrage rapide pratique
- Socle de machine stable
- Butées de fin de course réglables
- Double coupe d'onglet
- Avec transmission par engrenages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur/profondeur max. (produit) env.	**1300 mm**
Hauteur max. (produit) env.	**1850 mm**
Puissance moteur	**1,5 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**

Puissance moteur de la pompe de refroidissement	**0,1 kW**
Vitesse(s) de lame de scie	**35 / 70 m/min**
Longueur lame scie à ruban	**2750 mm**
Largeur lame scie à ruban	**27 mm**
Épaisseur lame scie à ruban	**0,9 mm**
Angle de coupe (de – à)	**-60 - 45 °**
Avance	**variation continue**
Levage de l'arc de scie	**Manuel**
Plage de coupe 0° rond (matériau plein)	**255 mm**
Plage de coupe 0° carré (matériau plein)	**190 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Butée de matière
- Lame de scie à ruban bimétal
- Sous-structure
- Pompe de refroidissement

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Marche manuelle de la lame : le levier à main met en marche et arrête la marche de la lame de scie



Réglage facile et précis de la tension de la lame à l'aide de manomètres