PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3290350

SCIES À RUBAN HORIZONTALES

OPTIMUM S 350DG

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Scie à ruban pour métaux à double onglet, conception robuste



Puissance moteur	Longueur lame scie à ruban	Tension d'alimentation
2,2 kW	**2925 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Construction industrielle lourde
- Fonctionnement silencieux
- Grande précision de coupe grâce à un fonctionnement sans vibrations
- Deux vitesses commutables 36/72 m / min.
- Réglage de l'angle de coupe jusqu'à -60 ° par pivotement de l'ensemble de l'arc de scie
- Étau à desserrage rapide, robuste et largement dimensionné, réglable par volant. Serrage de la pièce à l'aide d'un levier de serrage rapide pratique
- Étau à desserrage rapide réglable pour les grands matériaux
- Réglage simple et correct de la tension de la lame de scie au moyen d'un manomètre
- Livrée de série avec un ruban de scie bi-métal de haute qualité
- Butées de fin de course réglables au degré près
- Brosse à copeaux
- Guide de lame de scie sur roulements à billes avec pastilles en carbure pour des résultats de coupe optimaux
- Mouvement de la lame de scie précis et réglable en continu au moyen de vérins hydrauliques
- Pompe de liquide de refroidissement
- Réglage facile de la vitesse de descente au moyen d'une vanne de régulation d'avance sur le pupitre de commande
- Interrupteur d'arrêt d'urgence à frappe
- Socle de machine robuste
- Microrupteur pour fin de course automatique
- Support à rouleau réglable pour pièces longues et lourdes
- Livrée complètement équipée, permettant de travailler de façon productive dès la mise en service

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur/profondeur max. (produit) env.	**1415 mm**
Hauteur max. (produit) env.	**2000 mm**
Puissance moteur	**2,2 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur de la pompe de refroidissement	**0,05 kW**
Vitesse(s) de lame de scie	**36 / 72 m/min**
Longueur lame scie à ruban	**2925 mm**
Largeur lame scie à ruban	**27 mm**
Épaisseur lame scie à ruban	**0,9 mm**
Angle de coupe (de – à)	**-45 - 60 °**
Avance	**variation continue**
Levage de l'arc de scie	**Manuel**
Plage de coupe 0° rond (matériau plein)	**270 mm**
Plage de coupe 0° carré (matériau plein)	**230 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Butée de matière
- Lame de scie à ruban bimétal
- Sous-structure
- Pompe de refroidissement

UN PROJET ? PARLONS-EN.


Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Pour le soutien des pièces longues



Réglage facile et précis de la tension de la lame à l'aide de manomètres

