AUTRES PLIEUSES

OPTIMUM SAR 1000

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Trois en un : cintrage circulaire, pliage et cisaillage. Idéal pour les utilisateurs exigeants



Capacité de cintrage max. de tôle en roulage, acier 400 N/mm²
1 mm

DESCRIPTION

- Conception moderne en construction acier stable
- Grande flexibilité de conception grâce à la barre de pliage segmentée à segments amovibles
- Commande par deux grands leviers latéraux, réglables et faciles à manœuvrer
- Table à ciseaux avec règles de mesure intégrées et butée à angle droit des deux côtés
- Rouleaux supérieur, arrière et inférieur faciles à régler
- Longue surface d'appui
- Butée arrière réglable et appui avant extensible pour la mise en place sûre de tôles même de grand format

Cintrage

- Vis de réglage de l'épaisseur du matériau avec graduation
- Rouleaux de cintrage rectifiés avec gorges pour fil sur les rouleaux inférieur et avant

Pliage

- Mors de pliage de haute qualité
- Dispositif de réglage fin
- Barre de pliage segmentée 40/50/65/100/180/255/380 mm pour le pliage de cassettes

Coupe

- Coupe propre et sans bavures grâce aux lames supérieure et inférieure en acier de qualité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur max. de matière	**700 mm**

Capacité de cintrage max. de tôle en roulage, acier 400 N/mm²	**1 mm**
Capacité de cintrage max. de tôle en roulage, inox	**0,5 mm**
Capacité de cintrage max. de tôle en roulage, aluminium/cuivre	**1,5 mm**
Capacité de cintrage max. de tôle en roulage, laiton	**1 mm**
Capacité de cintrage max. de tôle en roulage, or/argent/étain	**1,5 mm**
Diamètre de cintrage min. en roulage de tôle	**48 mm**
Diamètre de cintrage max. en roulage de tôle	**illimité**
Diamètre des rouleaux de roulage de tôle	**48 mm**
Épaisseur de tôle max. en pliage à bascule avec largeur de matière limitée	**2,5 mm**
Épaisseur de tôle max. en pliage à bascule, acier 400 N/mm²	**to 1 mm**
Épaisseur de tôle max. en pliage à bascule, aluminium/cuivre	**to 1,5 mm**
Segmentation	**7**
Capacité de coupe max.	**1 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Butée arrière réglable
- Patin de matière avant
- Outil

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





