PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3300200

SCIES À RUBAN HORIZONTALES

OPTIMUM SD 200G

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Pour sciages avancés



Puissance moteur	Longueur lame scie à ruban	Tension d'alimentation
0,55 / 0,75 kW	**2360 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Fonctionnement silencieux
- Construction en fonte stable
- Descente du bras de scie réglable en continu par vérin hydraulique avec limiteur de débit
- Microrupteur pour fin de course automatique
- Échelle facile à lire pour le réglage de l'angle
- Livrée de série avec un ruban de scie bi-métal de haute qualité
- Tension du ruban de scie réglable sur la face avant par volant
- Guide de ruban de scie sur roulements à billes
- Socle de machine robuste avec grandes roues et poignée de transport pratique pour déplacer facilement la machine
- Butée de matériau réglable pour le travail en série
- Disjoncteur pour le capot du ruban de scie
- Livrée complètement équipée, permettant de travailler de façon productive dès la mise en service

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur sans butée de matière env.	**475 mm**
Largeur avec butée de matière env.	**535 mm**
Hauteur en position basse env.	**790 mm**
Hauteur en position haute env.	**1200 mm**
Hauteur table de travail	**530 mm**

Pompe à liquide	**Oui**
Puissance moteur	**0,55 / 0,75 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur de la pompe de refroidissement	**0,1 kW**
Vitesse(s) de lame de scie	**44 / 88 m/min**
Longueur lame scie à ruban	**2360 mm**
Largeur lame scie à ruban	**19 mm**
Épaisseur lame scie à ruban	**0,9 mm**
Angle de coupe (de – à)	**0 - 45 °**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Butée de matière
- Lame de scie à ruban bimétal
- Socle de machine

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Roulement à billes ; pour une excellente marche de lame et donc une coupe optimale



Puissant · Deux étages