PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3300205

SCIES À RUBAN HORIZONTALES

OPTIMUM SD 200V

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Pour sciages avancés



Puissance moteur	Longueur lame scie à ruban	Tension d'alimentation
0,75 kW	**2360 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Fonctionnement silencieux
- Construction en fonte robuste
- Descente du bras de scie réglable en continu par vérin hydraulique avec limiteur de débit
- Microrupteur pour fin de course automatique
- Échelle facile à lire pour le réglage de l'angle
- Avec lame de scie bi-métal de haute qualité de série
- Tension de la lame de scie réglable sur la face avant par volant
- Guide de lame de scie sur roulements à billes
- Socle de machine robuste avec grandes roues et étrier de transport pratique pour déplacer facilement la machine
- Butée de matériau réglable pour la production en série
- Interrupteur de sécurité pour le capot de la lame de scie
- Livrée complètement équipée, permettant de travailler de façon productive dès la mise en service

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur sans butée de matière env.	**434 mm**
Largeur avec butée de matière env.	**533 mm**
Hauteur en position basse env.	**790 mm**
Hauteur en position haute env.	**1200 mm**
Hauteur table de travail	**530 mm**

Pompe à liquide	**Oui**
Puissance moteur	**0,75 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance moteur de la pompe de refroidissement	**0,1 kW**
Vitesse(s) de lame de scie	**26 – 80 m/min**
Longueur lame scie à ruban	**2360 mm**
Largeur lame scie à ruban	**19 mm**
Épaisseur lame scie à ruban	**0,9 mm**
Angle de coupe (de – à)	**0 - 45 °**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Butée de matière
- Lame de scie à ruban bimétal
- Socle de machine

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma