SCIES À RUBAN HORIZONTALES

OPTIMUM SP 13V

OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Scies à ruban à onglet portatives, haute précision de coupe, particulièrement silencieuses. Vitesse de lame réglable en continu



Puissance moteur	Longueur lame scie à ruban	Tension d'alimentation
1 kW	**1440 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Ruban de scie bi-métal de haute qualité de série
- Butée de matériau réglable pour le travail en série
- Le bouton-poussoir de marche de la lame de scie permet de la mettre en marche et de l'arrêter
- Plaque de base avec pieds antidérapants
- Faibles vibrations et usure réduite grâce à un réducteur spécial avec deux engrenages en acier trempé
- Moteur d'entraînement Vario à basse vitesse avec balais en charbon, pour une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure

SP 11V

- Arc de scie inclinable de 0 ° à + 45 ° pour les coupes d'angle

SP 13V

- Arc de scie inclinable de 0 ° à + 60 ° pour les coupes d'angle

La scie à ruban pour métaux (variateur de fréquence) est conforme à la norme DIN EN 55011 : classe C2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur/profondeur max. (produit) env.	**650 mm**
Hauteur max. (produit) env.	**680 mm**
Puissance moteur	**1 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Vitesse(s) de lame de scie	**30 – 80 m/min**
Longueur lame scie à ruban	**1440 mm**

Largeur lame scie à ruban	**13 mm**
Épaisseur lame scie à ruban	**0,65 mm**
Angle de coupe (de – à)	**0 - 60 °**
Plage de coupe 0° rond (matériau plein)	**125 mm**
Plage de coupe 0° carré (matériau plein)	**125 mm**
Plage de coupe 0° rectangulaire couché (matériau plein)	**125 x 125 mm**
Plage de coupe 0° rectangulaire horizontal, section verticale	**125 x 125 mm**
Plage de coupe +45° rond (matériau plein)	**85 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Lame de scie à ruban bimétal
- Butée de matière

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Échelle de lecture facile pour le réglage de l'angle



Roulements à billes ; pour une excellente marche de la lame et donc une coupe optimale



Vitesse de lame réglable en continu de 30 à 80 m/min.