PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3300085

SCIES À RUBAN HORIZONTALES

OPTIMUM SP 17V

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Scies à ruban à onglet transportables, haute précision de coupe, particulièrement silencieuses



Puissance moteur	Longueur lame scie à ruban	Tension d'alimentation
1,65 kW	**2030 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Avec lame de scie à ruban bi-métal de haute qualité de série
- Butée de matériau réglable pour le travail courant
- Le bouton-poussoir sur le levier de la lame de scie permet de mettre en marche et d'arrêter la lame
- Plaque de base avec pieds antidérapants
- Faibles vibrations et usure réduite grâce à un réducteur spécial avec deux engrenages en acier trempé
- Moteur d'entraînement à vitesse variable et basse vitesse avec balais en charbon, pour une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure
- Bras de scie inclinable de 0° à +60° pour les coupes d'angle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur	**1,65 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Vitesse(s) de lame de scie	**30 – 80 m/min**
Longueur lame scie à ruban	**2030 mm**
Largeur lame scie à ruban	**20 mm**
Épaisseur lame scie à ruban	**0,9 mm**
Angle de coupe (de – à)	**0 - 60 °**
Plage de coupe 0° rond (matériau plein)	**170 mm**
Plage de coupe 0° carré (matériau plein)	**170 mm**

Plage de coupe 0° rectangulaire couché (matériau plein)	**166 x 166 mm**
Plage de coupe +45° rond (matériau plein)	**130 mm**
Plage de coupe +45° carré (matériau plein)	**130 mm**
Plage de coupe +45° rectangulaire horizontal (matériau plein)	**130 x 130 mm**
Plage de coupe +60° rond (matériau plein)	**75 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Guide de lame à roulements à billes pour un excellent positionnement de la lame et donc une coupe optimale



Vitesse de lame réglable en continu de 30 à 80 m/min