SCIES À RUBAN HORIZONTALES

OPTIMUM SQ-V13

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Scie à ruban portative pour coupes d'onglet, haute précision de coupe et particulièrement silencieuse. Vitesse de lame réglable en continu



Puissance moteur	Longueur max. (produit) env.	Tension d'alimentation
0,75 kW	**795 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Livrée de série avec une lame de scie bi-métal de haute qualité
- Butée de matériau réglable pour le travail en série
- Le bouton-poussoir sur le levier de la lame de scie permet de mettre en marche et d'arrêter le ruban
- Plaque de base avec pieds antidérapants
- Arc de scie inclinable de 0° à +60° pour les coupes d'angle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur max. (produit) env.	**795 mm**
Largeur/profondeur max. (produit) env.	**613 mm**
Hauteur max. (produit) env.	**640 mm**
Puissance moteur	**0,75 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Vitesse(s) de lame de scie	**30 – 80 m/min**
Longueur lame scie à ruban	**1440 mm**
Largeur lame scie à ruban	**12,5 mm**
Épaisseur lame scie à ruban	**0,6 mm**
Angle de coupe (de – à)	**0 - 60 °**
Plage de coupe 0° rond (matériau plein)	**125 mm**
Plage de coupe 0° carré (matériau plein)	**125 mm**

Plage de coupe 0° rectangulaire couché (matériau plein)	**125 x 125 mm**
Plage de coupe +45° rond (matériau plein)	**85 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Butée de matière
- Lame de scie bimétal

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Roulement à billes ; pour une excellente marche de lame et donc une coupe optimale



Bouton-poussoir sur le bras de levier pour la marche de la lame · Met en marche et arrête la marche de la lame