TOURS CONVENTIONNELS

OPTIMUM TU 1503V

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Le plus petit tour à vitesse variable électronique



Puissance moteur	Distance entre pointes	Tension d'alimentation
0,45 kW	**265 mm**	**230 V**

DESCRIPTION

- Moteur à courant continu
- Banc prismatique nervuré en fonte grise, trempé par induction et rectifié
- Glissière de l'axe Z trempée et rectifiée
- Concentricité du nez de broche garantie inférieure à 0,015 mm
- Concentricité - mandrin du tour max. 0,05 mm
- Vis mère pour le filetage ou le tournage longitudinal automatique
- Chariot longitudinal, chariot transversal et chariot supérieur
- Entraînement automatique longitudinal / par vis mère
- Grande plage de filetage grâce au jeu d'engrenages de rechange
- Mandrin à 3 mors du tour inclus dans la livraison standard
- Changement de vitesse simple et rapide par courroie trapézoïdale
- Interrupteur de sécurité dans le capot
- Rotation à droite / à gauche commutable sur le pupitre de commande
- Protection du mandrin avec microrupteur
- Volants avec échelle fine réglable 0,04 / 0,01 mm
- Toutes les glissières sont réglables sans jeu au moyen de lardons
- Interrupteur d'arrêt d'urgence coup de poing
- Électronique basse tension
- Filtre CEM classe C1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de pointe	**75 mm**
Distance entre pointes	**265 mm**
Diamètre au-dessus du chariot de rabotage	**70 mm**
Largeur banc	**70 mm**
Réglage de vitesse	**réglable électroniquement**
Nombre de vitesses	**1**
Plage de vitesse	**120 – 3000 min^{-1}**
Puissance moteur	**0,45 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Norme	**DIN EN 55011**
Niveau CEM	**C1**
Mandrin de broche	**cylindrique Ø 22**
Alésage de broche	**11 mm**
Hauteur max. de mandrin du porte-outil	**12 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Mandrin trois mors Ø 80 mm,
- à serrage centré
- Pointe de centrage fixe MK1
- Cloison
- Bac à copeaux
- Jeu de pignons de changement
- Porte-outil double
- Outil de manœuvre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

