PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 1408131ST

POSTES TIG

REHM 310 AC/DC HIGH ADVANCED WITH CONTROL PANEL FLAP

REHM



Facteur de puissance
0,99 cos phi

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

Technologie inverter de pointe et interface utilisateur intuitive SIRIUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chariot	**avec deux roulettes pivotantes à l'avant, deux roulettes fixes à l'arrière, frein de stationnement, support pour bouteille de gaz de 50 l et rampe d'accès**
Hyperpulse	**17500 Hz**
Plage de réglage TIG	**5 – 305 A**
Facteur de marche à Imax. 40 °C TIG DC	**80 %**
Courant à 100 % DC 40 °C TIG DC	**290 A**
Tension d'alimentation	**400 V**
Facteur de puissance	**0,99 cos phi**
Consommation électrique TIG	**8,5 kVA**
Rendement	**85 %**
Tolérance de tension secteur positive	**15 %**
Tolérance de tension secteur négative	**25 %**
Tension à vide	**72 V**
Consommation en mode ralenti	**< 50 W**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma