POSTES ÉLECTRODE

SCHWEISSKRAFT 161

schweisskraft

Modèle 230 volts en version standard avec carte électronique étanche



Puissance de groupe électrogène requise	Longueur câble de connexion	Tension d'alimentation
>8,7 kVA	**2,2 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Tous les appareils sont construits selon la technologie inverter moderne
- Idéal pour les travaux de montage (sur échelle, sur échafaudage, ...) et, avec l'indice de protection IP 23, en général aussi pour les travaux en extérieur
- Utilisable sur groupe électrogène, par ex. dans les ateliers d'exploitation, les ports, les usines chimiques, les écoles, la construction métallique, sur les chantiers, les navires ou pour les agriculteurs
- Le circuit imprimé protégé par vernis isolant protège contre l'humidité, les embruns salins et la corrosion. Convient donc aussi à l'offshore
- Hot Start : une augmentation temporaire automatique du courant de soudage permet à l'arc de s'amorcer sûrement et d'être aussitôt stable
- Anti-stick : en cas de collage accidentel de l'électrode, le courant de soudage est automatiquement réduit, ce qui évite que l'électrode ne rougisse
- Arc Force Control : la surveillance interne du courant et de la tension de soudage élimine rapidement et sûrement les courts-circuits. L'arc est ainsi stabilisé et l'électrode se soude facilement
- Facteur de marche plus élevé que sur les appareils de la série EASY-STICK

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de réglage électrode	**10 – 160 A**
Facteur de marche à Imax. 40 °C électrode	**40 %**
Courant à 100 % DC 40 °C électrode	**90 A**
Tension d'alimentation	**230 V**
Électrodes soudables	**1,6 – 4,0 mm**

Norme	**EN 60974-1:2012, EN 60974-10:2014**
Classe CEM	**A**
Explication de la classe CEM	**Ce matériel de soudage de classe A n'est pas destiné à être utilisé dans des zones résidentielles alimentées par un réseau public basse tension.**
Marquage	**CE**
Consommation électrique électrode	**5,2 kVA**
Puissance de groupe électrogène requise	**>8,7 kVA**
Tension à vide	**75,3 V**
Longueur câble de connexion	**2,2 m**
Courant d'entrée	**36,5 A**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Câble de soudage 3 m 16 mm² avec porte-électrode
- Câble de masse 3 m 16 mm² avec pince de masse 200 A

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





