POSTES TIG

SCHWEISSKRAFT 181 DC SPECIAL OFFER

schweisskraft

Pour atelier et usage mobile



Facteur de puissance	Tension d'alimentation
0,6 cos phi	**230±10% V**

DESCRIPTION

- Tous les appareils sont construits selon la technologie inverter moderne
- Idéal pour les travaux de montage (sur échelle, sur échafaudage, ...) et, avec l'indice de protection IP 21 S, en général aussi pour les travaux en extérieur
- Réglage précis des paramètres de soudage par affichage numérique
- Utilisable universellement pour le soudage de tous les types d'électrodes courants
- Utilisable sur groupe électrogène, par ex. dans les ateliers d'entreprise, les écoles, la construction métallique, sur les chantiers ou pour les agriculteurs
- Les pulsations TIG permettent de souder avec un apport de chaleur réduit
- L'amorçage haute fréquence HF permet d'amorcer l'arc en soudage TIG sans toucher la pièce
- Le ventilateur silencieux évacue bien la chaleur des appareils et assure ainsi un long facteur de marche
- Garantie Schweißkraft de deux ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de réglage TIG	**10 – 180 A**
Plage de réglage électrode	**10 – 180 A**
Facteur de marche à Imax. 40 °C TIG DC	**40 %**
Facteur de marche au courant max. 40 °C électrode	**40 %**
Courant à 100 % DC 40 °C TIG DC	**100 A**
Courant à ED 100 % 40 °C électrode	**100 A**
Tension d'alimentation	**230±10% V**

Facteur de puissance	**0,6 cos phi**
Courant d'entrée TIG DC	**28,8 A**
Courant d'entrée électrode DC	**42,6 A**
Électrodes soudables	**1,6 – 4,0 mm**
Amorçage	**haute fréquence**
Refroidissement de la torche	**gaz**
Norme	**EN 60974-1:2012, EN 60974-10:2014**

POINTS FORTS

Garantie
défauts de matériau et/ou de fabrication

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Cagoule de soudage VarioProtect XL-W TC
- Câble de soudage 3 m 16 mm² avec porte-électrode 300 A
- Câble de masse 3 m 16 mm² avec cosse de masse 300 A
- Torche ECR17 4 m
- Flexible de gaz 4 m avec raccord rapide
- Gant de soudage TIG taille L / taille 9

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

