POSTES MIG/MAG

SCHWEISSKRAFT 201-2 P SYNERGIC

schweisskraft

Machine d'atelier polyvalente aux caractéristiques synergiques



DESCRIPTION

- Réglage progressif
- Courbes synergiques : 3 étapes pour un résultat de soudage parfait
- Self réglable permettant un ajustement précis des caractéristiques de l'arc
- Chariot robuste avec grand espace de rangement pour bouteilles de gaz et accessoires, facilitant le transport et l'organisation des outils directement sur le lieu d'utilisation
- Accepte aussi bien des bouteilles de 10 l que des bouteilles de gaz jusqu'à 50 l
- Technologie inverter de pointe pour un soudage précis et un arc régulier avec un rendement maximal
- Écran LCD convivial permettant un réglage précis des paramètres de soudage
- Protection contre la surchauffe et surveillance de la tension garantissant des conditions de travail sûres
- Utilisable sur groupe électrogène
- Procédés : MIG/MAG, TIG (DC), électrodes
- Épaisseurs de tôle : à partir de 0,8 mm pour l'acier et l'acier inoxydable (MAG), à partir de 1,0 mm pour l'aluminium (MIG)
- Matériaux de base : matériaux non alliés et faiblement alliés (S235JR), matériaux fortement alliés (acier inoxydable), alliage d'aluminium, fil fourré
- Applications typiques : serrurerie, construction mécanique, montage, atelier automobile, tôlerie, maintenance, réparation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Procédé MIG/MAG	**Oui**
Procédé MMA	**Oui**
Commutation 2 temps/4 temps	**Oui**
Soudage par points	**Oui**

Fonction test invité	**Oui**
Étrangleur réglable	**0 – 10**
Affichage de fonctionnement	**LCD**
Indicateur de surcharge	**Oui**
Plage de réglage MIG/MAG	**25 – 200 A**
Plage de réglage TIG DC	**10 – 200 A**
Plage de réglage électrode	**20 – 200 A**
Facteur de marche à Imax. 40 °C	**30 %**
Courant à 60 % DC 40 °C	**100 / 145 A**
Courant à 100 % DC 40 °C	**80 / 110 A**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Câble de masse 16 mm² 3 m
- Détendeur
- Flexible de gaz 4 m
- Torche MAG SMB 15 4 m

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma