POSTES MIG/MAG

SCHWEISSKRAFT 251

schweisskraft



Volume max. de bouteille de gaz
20 l

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

- Dévidoir robuste à 4 galets avec changement sans outil• Châssis stable avec grandes roues ; prévu pour bouteilles de gaz de 20 l• SDI® (Stepless Dynamic Induction) : self de soudage électronique continue à régulation ultra-rapide pour d'excellentes caractéristiques d'amorçage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de construction	**compact**
Volume max. de bouteille de gaz	**20 l**
Procédé MIG/MAG	**Oui**
SIRIUS control	**Oui**
Plage de réglage MIG/MAG	**20 – 250 A**
Facteur de marche à Imax. 40 °C	**40 %**
Courant à 100 % DC 40 °C	**200 A**
Tension d'alimentation	**400 V**
Classe CEM	**A**
fils soudables acier de à	**0,6 – 1,2 mm**
fils soudables acier inoxydable de à	**0,6 – 1,2 mm**
fils soudables aluminium de à	**1,0 – 1,2 mm**
fils soudables CuSi de à	**0,8 – 1,2 mm**
fils soudables fourrés de à	**1,0 – 1,2 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma