POSTES MIG/MAG

# SCHWEISSKRAFT 251 SET

schweisskraft




| Volume max. de bouteille de gaz | Tension d'alimentation |
|---|---|
| **20 l** | **400 V** |

## DESCRIPTION

- Dévidoir robuste à 4 galets avec changement sans outil• Châssis stable avec grandes roues ; prévu pour bouteilles de gaz de 20 l• SDI® (Stepless Dynamic Induction) : self de soudage électronique continue à régulation ultra-rapide pour d'excellentes caractéristiques d'amorçage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de construction | **compact** |
| Volume max. de bouteille de gaz | **20 l** |
| Procédé MIG/MAG | **Oui** |
| SIRIUS control | **Oui** |
| Plage de réglage MIG/MAG | **20 – 250 A** |
| Facteur de marche à Imax. 40 °C | **40 %** |
| Courant à 100 % DC 40 °C | **200 A** |
| Tension d'alimentation | **400 V** |
| Classe CEM | **A** |
| fils soudables acier de à | **0,6 – 1,2 mm** |
| fils soudables acier inoxydable de à | **0,6 – 1,2 mm** |
| fils soudables aluminium de à | **1,0 – 1,2 mm** |
| fils soudables CuSi de à | **0,8 – 1,2 mm** |
| fils soudables fourrés de à | **1,0 – 1,2 mm** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**