GRAVURE ÉLECTROCHIMIQUE

SCHWEISSKRAFT 6024 RS

schweisskraft

Nettoie rapidement et facilement les soudures MIG/MAG et TIG de la plus haute qualité. Appareil haut de gamme pour le nettoyage, le polissage, le marquage (clair et foncé) et le dépôt électrolytique. En acier inoxydable.



Tension primaire
100-240 V

DESCRIPTION

Utilisation très simple et sûre :

- navigation dans les menus via écran couleur et commande conviviale à un seul bouton
- Choix du type et de la valeur de tension requis, avec indication de l'électrolyte adapté
- Menus disponibles en 15 langues

Outils et accessoires

- Outils entièrement en acier inoxydable, donc sans corrosion
- Outils à fixation à baïonnette pour un changement très rapide
- Tous les électrolytes sont respectueux de l'environnement et utilisables dans l'industrie alimentaire

Le BYMAT 6024RS en acier inoxydable est un appareil universel qui comprend 7 programmes différents :

- Nettoyage avec le tampon carbone
- Nettoyage avec la brosse
- Polissage avec le tampon carbone
- Polissage avec la brosse
- Marquage foncé
- Marquage clair
- Galvanoplastie

Avec brosse haute performance en fibres de carbone

- Les zones difficiles d'accès et les longs cordons peuvent aussi être nettoyés ou polis
- Le tout avec une qualité excellente.

La technologie inverter et de commande moderne et innovante garantit que ...

- le 6024 RS est très compact, maniable et léger
- le 6024 RS s'utilise partout : en atelier, sur chantier ou lors du montage
- le 6024 RS s'utilise dans le monde entier grâce à sa compatibilité multitension (réseau de 100 V à 240 V)
- le 6024 RS peut fonctionner en service continu avec un facteur de marche de 100 %
- le 6024 RS s'adapte à chaque tâche grâce au réglage progressif de la tension
- le 6024 RS est protégé contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surchauffes
- le 6024 RS nettoie avec une grande qualité en une fraction du temps, car il dissout les oxydes beaucoup plus vite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension primaire	**100-240 V**
Tension de sortie en courant alternatif	**réglage continu 5 - 24 V**
Tension de sortie en courant continu	**réglage continu 5 - 28 V**
Courant de sortie max.	**63 A**
Sortie	**1512 W**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma