GRAVURE ÉLECTROCHIMIQUE

SCHWEISSKRAFT CLASSICLINE 1031 MS

schweisskraft

Photo non disponible

Tension primaire
230 V

DESCRIPTION

Pour marquer toutes les surfaces conductrices

Domaine d'application :

- Marquage foncé
- Marquage clair (similaire à une gravure)

Marquage foncé des surfaces électriquement conductrices :

- Marquage facile, rapide et économique de pièces cylindriques, auto-gravant, en noir profond
- Temps de réaction courts d'un électrolyte associé à un pochoir réalisé selon vos spécifications : graphiques, marques, plaques signalétiques, numéros d'appareil, numéros d'identification, échelles, polices et logos sont marqués de façon permanente
- Notre électrolyte haute performance est neutre (pH 7) et ne nécessite aucune neutralisation

Marquage clair des surfaces électriquement conductrices :

- Par enlèvement de matière avec le pochoir fabriqué selon vos souhaits, on obtient un marquage clair, similaire à une gravure. Il convient par exemple aux aciers noirs et à l'aluminium

Caractéristiques :

- Commutateur à deux positions
- Boîtier en acier inoxydable

Particularités du produit :

- Maniable
- Transportable
- Robuste

- Simple d'emploi et facile à utiliser

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension primaire	**230 V**
Tension de sortie en courant alternatif	**12 V**
Tension de sortie en courant continu	**13 V**
Courant de sortie max.	**12 A**
Sortie	**60 VA**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma