VENTILATEURS & DÉSHUMIDIFICATEURS

UNICRAFT 200 P

Appareil portable avec flexible de transport d'air dans une mallette de transport pratique



Puissance absorbée moteur principal	Débit d'air max.	Longueur câble de connexion	Tension d'alimentation
0.225 kW	**1560 m³/h**	**4,5 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Apport d'air frais dans les locaux mal ventilés ou fermés, comme les sous-sols
- Évacuation d'air humide, d'air chaud, de fumées de soudage, de fumées, de gaz d'échappement ou d'odeurs
- Refroidissement, aération, séchage et brassage d'air dans de grands locaux tels que halls industriels, ateliers, entrepôts, chantiers, etc.
- Boîtier en polypropylène haute densité pour une grande longévité
- Grand ventilateur à fort débit d'air

Équipement

- Ventilation et brassage d'air même sur de longues distances après raccordement des flexibles de transport d'air disponibles en accessoires
- Des distances de flexible plus longues sont possibles en raccordant plusieurs flexibles de transport d'air

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la sortie	**183 mm**
Diamètre d'entrée	**216 mm**
Diamètre de la roue	**208 mm**
Explications sur le poids net (produit) env.	**Livraison complète, le ventilateur pèse 7 kg**
Puissance absorbée moteur principal	**0.225 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance de refoulement	**0.162 kW**

Type de service du moteur d'entraînement	**S1**
Rendement du moteur	**72 %**
Vitesse moteur	**2900 min^{-1}**
Courant absorbé total	**0,75 A**
Longueur câble de connexion	**4,5 m**
Débit d'air max.	**1560 m^3/h**
Vitesse d'air	**13,2 m/s**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Flexible de transport d'air 10 m
- Caisse de transport de tube

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



