VENTILATEURS & DÉSHUMIDIFICATEURS

UNICRAFT 300 P

unicraft

Appareil portable et robuste



Puissance absorbée moteur principal	Débit d'air max.	Longueur câble de connexion	Tension d'alimentation
0,75 kW	**3230 m³/h**	**4,5 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Apport d'air frais dans les locaux mal ventilés ou fermés, comme les sous-sols
- Évacuation d'air humide, d'air chaud, de fumées de soudage, de fumées, de gaz d'échappement ou d'odeurs
- Refroidissement, aération, séchage et brassage d'air dans de grands locaux tels que halls industriels, ateliers, entrepôts, chantiers, etc.
- Boîtier en polypropylène haute densité pour une grande longévité
- Grand ventilateur à fort débit d'air

Équipement

- Ventilation, aération et brassage d'air même sur de longues distances après raccordement des flexibles de transport d'air disponibles en accessoires
- Des distances de flexible plus longues sont possibles en raccordant plusieurs flexibles de transport d'air

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la sortie	**285 mm**
Diamètre d'entrée	**285 mm**
Diamètre de la roue	**303 mm**
Puissance absorbée moteur principal	**0,75 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance de refoulement	**0.617 kW**
Type de service du moteur d'entraînement	**S1**

Rendement du moteur	**82 %**
Vitesse moteur	**2850 min^{-1}**
Courant absorbé total	**2,7 A**
Longueur câble de connexion	**4,5 m**
Débit d'air max.	**3230 m^3/h**
Vitesse d'air	**15,6 m/s**
Niveau sonore	**84,5 dB(A)**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma