PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 6260050

VENTILATEURS & DÉSHUMIDIFICATEURS

UNICRAFT 50

unicraft

Pour un usage polyvalent



Puissance moteur	Débit d'air max.	Tension d'alimentation
1,1 kW	**9000 m³/h**	**230 V**

DESCRIPTION

Domaines d'application

- Évacuation d'air chaud, de fumées de soudage, de fumées, de gaz, d'odeurs ou d'autre air pollué
- Apport d'air frais dans les endroits mal ventilés
- Refroidissement, aération, séchage et ventilation de grands locaux tels que halls industriels, ateliers, entrepôts, chantiers, etc.

Accessoire

- Ventilation, aération et brassage d'air même sur de longues distances après raccordement des flexibles de transport d'air disponibles en accessoires
- Des distances de flexible plus longues sont possibles en raccordant plusieurs flexibles de transport d'air

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre panier	**580 mm**
Diamètre de la roue	**500 mm**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance moteur	**1,1 kW**
Classe de protection moteur	**IP55**
Débit d'air max.	**9000 m³/h**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 roulettes pivotantes
- 2 roulettes fixes

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma