CHARGEURS BATTERIE

UNICRAFT BT P 1

unicraft

Précis et fiable, avec grand écran LCD



Plage de tension
1,5 – 17 V DC

DESCRIPTION

- Détection de tension haute/basse pour un meilleur test du démarreur et du système de charge
- Technologie de conductance éprouvée
- Mode voltmètre pour tester le démarreur et le système de charge
- Test des batteries déchargées
- Protection contre la sous-tension, la surtension et l'inversion de polarité
- Indique la capacité de démarrage à froid CCA de la batterie à la fin de chaque test
- Contrôle des éléments défectueux
- Résultat du test enregistrable
- Testeur de batterie adapté exclusivement aux batteries au plomb et AGM
- Imprimante incluse
- Alimentation du testeur par la tension de la batterie raccordée

Papier requis : rouleau thermique 57×30×12 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant de démarrage à froid CCA	**50 – 1400**
Système de classement SAE	**50 – 1400**
Système de classement EN	**50 – 1400**
Système de classement IEC	**50 – 800**
Système de classement DIN	**50 – 800**

Température de fonctionnement	**-18 – 55 °C**
Plage de tension	**1,5 – 17 V DC**
Affichage	**LCD**
Matériau du boîtier	**ABS résistant aux acides et aux chocs**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma