CHARGEURS BATTERIE

UNICRAFT CHARGER/STARTER MBC 750 S

unicraft

Appareil multifonction pour batteries avec une tension de charge de 12 et 24 volts



Capacité de charge	Longueur du câble de sortie	Tension de charge
4 – 700 Ah	**1800 mm**	**12 / 24 V**

DESCRIPTION

- Convient à tous les véhicules à moteur, des motos aux poids lourds articulés et aux bateaux à moteur
- Appareil commandé par microprocesseur
- Cycles de charge automatiques comprenant jusqu'à dix phases de charge et d'analyse
- Trois cycles de charge programmés et un cycle manuel
- Fonction de charge rapide
- Protection de l'électronique du véhicule contre les pics de tension au démarrage
- Pour la régénération des batteries déchargées en profondeur
- En mode charge de maintien, utilisable comme alimentation pour conserver les réglages de l'électronique du véhicule lorsque la batterie est déposée (sauvegarde de mémoire) : fonction importante pour les voitures modernes dont la batterie ne doit être remplacée qu'en mode charge de maintien afin de conserver les réglages des appareils électroniques du véhicule (code autoradio, réglages du siège et du confort conducteur, ...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performance	**2 – 12 kW**
Tension de charge	**12 / 24 V**
Courant de charge	**100 / 70 A**
Capacité de charge	**4 – 700 Ah**
Courant de démarrage	**450 A**
Courant de démarrage crête	**650 A**
Nombre de modes de fonctionnement	**6**

Indice de protection	**IP 20**
Longueur du câble de sortie	**1800 mm**
Longueur du câble de raccordement	**1800 mm**
Démarrage à distance	**Oui**
Affichage numérique	**Tension de charge et de démarrage, courant de charge, état de la batterie**
Ampèremètre	**numérique**
Signal de polarité/tension incorrecte ou de défaut	**LED**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma