ÉQUIPEMENTS CARROSSERIE & ATELIER

UNICRAFT DHS 1

unicraft

pour le décapage et le dérouillage



Débit moyen requis env.
200 – 350 l/min

DESCRIPTION

- Parfait pour la restauration de voitures, de motos, de bateaux et de tracteurs
- Quatre buses pour différentes applications incluses
- Traitement sélectif possible sans démontage de la pièce
- Embouts pour bords intérieurs et extérieurs adaptés aux bords de portière, pare-chocs ou bas de caisse
- Travail peu poussiéreux grâce aux sacs collecteurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit moyen requis env.	**200 – 350 l/min**
Pression de travail	**2,8 – 8,0 bar**
Volume réservoir	**0,9 l**
Filetage de connexion	**¼ "**
Diamètre de buse	**4,5 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Buse 4,5 mm pour traitement ponctuel
- Buse 4,5 mm pour traitement de surface
- Buse 4,5 mm pour usinage de bord extérieur
- Buse 4,5 mm pour usinage de bord intérieur
- Sac d'abrasif

- Embout mâle en laiton avec filetage extérieur 1/4"

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma