PALANS & TREUILS DIVERS

UNICRAFT EFW 3-2

unicraft



Puissance absorbée moteur principal	Capacité de charge	Tension d'alimentation
0,6 / 0,23 kW	**3 t**	**400 V**

DESCRIPTION

- Alimentation électrique et commande du chariot par le boîtier de commande du palan électrique à chaîne associé
- Convient aux poutres de profilés I, IPB, IPBl, IPBv et IPE et à la largeur d'aile de poutre indiquée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**3 t**
Vitesse de translation	**18 / 6 m/min**
Largeur de la bride porteuse	**100 – 170 mm**
Rayon de courbe max.	**5000 mm**
Largeur de l'œil de fixation	**36 mm**
Épaisseur de la plaque de montage	**16 mm**
Distance entre l'œil de fixation et la surface d'appui	**210 mm**
Diamètre roue	**96 mm**
Rallonge moteur	**340 mm**
Rallonge de l'armoire de commande	**138 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance absorbée moteur principal	**0,6 / 0,23 kW**
Indice de protection	**IP 54**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma