CHARIOTS ÉLÉVATEURS

# UNICRAFT EHW 15

Version entièrement électrique avec batterie lithium-ion



| Capacité de charge | Longueur des fourches |
|---|---|
| **1,5 t** | **1150 mm** |

## DESCRIPTION

- Très maniable et de faible poids total, convient aussi aux espaces restreints, au hayon élévateur ou comme appareil embarqué sur camion
- Réglage progressif et confortable de la vitesse de déplacement par bouton à bascule
- La fonction basse vitesse permet de manœuvrer lentement avec le timon à la verticale, parfait dans les espaces restreints !
- Tête de timon ergonomique pour un grand confort d'utilisation
- Batterie lithium-ion puissante et sans entretien
- Grande disponibilité grâce à un temps de charge très court de seulement deux heures et demie à trois heures et à la possibilité de charges intermédiaires pendant les pauses ou les arrêts
- Système de gestion de batterie intégré garantissant durabilité et sécurité pendant la charge
- Indicateur de décharge de la batterie sur le timon
- Batterie facile à retirer et à utiliser
- Interface bus CAN et commande de maintenance Curtis pour un diagnostic simple et rapide (logiciel de diagnostic externe requis)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Capacité de charge | **1,5 t** |
| Largeur portante | **540 mm** |
| Largeur des fourches | **160 mm** |
| Longueur des fourches | **1150 mm** |

| | |
|---|---|
| Plage de levage | **80 – 195 mm** |
| Vitesse de levage | **0,02 m/s** |
| Vitesse de descente | **0,05 m/s** |
| Vitesse de translation | **4,6 km/h** |
| Rayon de braquage | **1330 mm** |
| Pente max. franchissable en charge | **6 %** |
| Pente max. franchissable à vide | **16 %** |
| Poids de la batterie | **4,6 kg** |
| Diamètre des roulettes directrices | **210 mm** |
| Largeur des roulettes directrices | **70 mm** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Chargeur de batterie 24 V 8 A
- Batterie 24 V 20 Ah
- Rouleaux de support latéraux

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE





Bouton de vitesse lente pour des manœuvres lentes avec timon vertical · Indicateur de décharge de batterie par écran LCD · Déverrouillage du chariot p



Commande pratique de la vitesse, du sens de marche et du freinage par boutons à bascule faciles à actionner · Grands boutons facilement accessibles po