CHARIOTS ÉLÉVATEURS

UNICRAFT EHW 15.2 E

Version entièrement électrique avec batterie lithium-ion



Capacité de charge	Longueur des fourches
1,5 kg	**1150 mm**

DESCRIPTION

- Très maniable et de faible poids total, convient aussi aux espaces restreints, au hayon élévateur ou comme appareil embarqué sur camion
- Réglage progressif et confortable de la vitesse de déplacement par interrupteur à bascule
- La fonction basse vitesse permet de manœuvrer lentement avec le timon à la verticale, parfait dans les espaces restreints !
- Tête de timon ergonomique pour un grand confort d'utilisation
- Batterie lithium-ion puissante et sans entretien
- Grande disponibilité grâce à un temps de charge très court de seulement deux heures et demie à trois heures et à la possibilité de charges intermédiaires pendant les pauses ou les arrêts
- Indicateur de décharge de la batterie sur le timon
- Batterie facile à retirer et à insérer
- Interface bus CAN et commande de maintenance Curtis pour un diagnostic rapide et simple (logiciel de diagnostic externe requis)
- Différence avec l'EHW 15 E : contacteur à clé classique au lieu de la clé électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**1,5 kg**
Largeur portante	**540 mm**
Largeur des fourches	**160 mm**
Longueur des fourches	**1150 mm**

Plage de levage	**80 - 195 mm**
Vitesse de levage	**0.016 m/s**
Vitesse de descente	**0,05 m/s**
Vitesse de translation	**4 km/h**
Rayon de braquage	**1332 mm**
Pente max. franchissable en charge	**6 %**
Pente max. franchissable à vide	**20 %**
Poids de la batterie	**5,9 kg**
Diamètre des roulettes directrices	**210 mm**
Largeur des roulettes directrices	**75 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Chargeur de batterie 24 V 10 A
- Batterie 24 V 20 Ah

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Deux galets d'appui latéraux à ressort pour une excellente stabilité en conduite et en virage



Commande progressive et pratique de la vitesse de conduite par interrupteur à bascule · Fonction vitesse lente pour des manœuvres lentes avec timon ve



Le galet supplémentaire dans la pointe de fourche facilite l'entrée et la sortie des palettes