CHARIOTS ÉLÉVATEURS

UNICRAFT EHW 15 E

unicraft

avec batterie lithium-ion



Capacité de charge	Longueur des fourches
1,5 t	**1150 mm**

DESCRIPTION

- Très maniable et de faible poids total, convient aussi aux espaces restreints, au hayon élévateur ou comme appareil embarqué sur camion
- Réglage progressif et confortable de la vitesse de déplacement par interrupteur à bascule
- La fonction basse vitesse permet de manœuvrer lentement avec le timon à la verticale, parfait dans les espaces restreints !
- Tête de timon ergonomique pour un grand confort d'utilisation
- Batterie lithium-ion puissante et sans entretien
- Grande disponibilité grâce à un temps de charge très court de seulement deux heures et demie à trois heures et à la possibilité de charges intermédiaires pendant les pauses ou les arrêts
- Système de gestion de batterie intégré garantissant durabilité et sécurité pendant la charge
- Indicateur de décharge de la batterie sur le timon
- Batterie facile à retirer et à insérer
- Interface bus CAN et commande de maintenance Curtis pour un diagnostic rapide et simple (logiciel de diagnostic externe requis)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**1,5 t**
Largeur portante	**540 mm**
Largeur des fourches	**160 mm**
Longueur des fourches	**1150 mm**

Plage de levage	**80 – 195 mm**
Vitesse de levage	**0.015 m/s**
Vitesse de descente	**0,05 m/s**
Vitesse de translation	**4,9 km/h**
Rayon de braquage	**1340 mm**
Pente max. franchissable en charge	**6 %**
Pente max. franchissable à vide	**16 %**
Poids de la batterie	**5,8 kg**
Diamètre des roulettes directrices	**210 mm**
Largeur des roulettes directrices	**75 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Chargeur de batterie 24 V 8 A
- Batterie 24 V 20 Ah

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Changement de batterie en quelques secondes grâce au déverrouillage rapide



Timon ergonomique avec clé électronique, indicateur d'état de batterie à LED et fonction vitesse lente



Deux roulettes d'appui latérales à ressort pour une excellente stabilité en conduite et en virage