PALANS ÉLECTRIQUES À CHAÎNE

UNICRAFT EKZT 30-2

Avec suspension à crochet et deux vitesses de levage



Puissance du palan à chaîne	Capacité de charge	Course	Tension d'alimentation
3,0 / 1,0 kW	**3 t**	**6 m**	**400 V**

DESCRIPTION

- Suspension du palan à chaîne et suspension du crochet de charge
- Embrayage à friction de sécurité contre la surcharge
- Fin de course de service intégré
- Rangement sûr de la chaîne dans le bac à chaîne fourni
- Commande du palan à chaîne par boîtier de commande
- Boîtier de commande pré-équipé pour le raccordement et la commande du chariot électrique UNICRAFT adapté (voir recommandation)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**3 t**
Course	**6 m**
Groupe moteur (FEM/ISO)	**1m / M5**
Vitesse(s) de levage	**6,0 / 2,0 m/min**
Longueur du câble de la commande	**6 m**
Nombre de brins de chaîne	**1**
Indice de protection	**IP 54**
Puissance du palan à chaîne	**3,0 / 1,0 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance absorbée	**3,6 / 1,2 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma