PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 6199800

PALANS & TREUILS DIVERS

UNICRAFT ESW 800

unicraft

Hauteur de levage max. de 30 m



Puissance moteur	Longueur du câble de la commande	Tension d'alimentation
1,3 kW	**5 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Le galet de guidage du câble facilite l'enroulement
- Nouveau palier augmentant la durée de vie du moteur
- Avec raccord rapide pour une utilisation immédiate sans montage complexe
- Une poulie double la force de levage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de levage sans poulie de renvoi	**400 kg**
Longueur du câble de la commande	**5 m**
Force de levage avec poulie de renvoi	**800 kg**
Course sans poulie de renvoi	**30 m**
Course avec poulie de renvoi	**15 m**
Vitesse de levage max. sans poulie de renvoi	**8 m/min**
Vitesse de levage max. avec poulie de renvoi	**4 m/min**
Diamètre câble	**5 mm**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance moteur	**1,3 kW**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma