TABLES ÉLÉVATRICES

UNICRAFT FHT-B 1200

unicraft

Pour une montée sensible et rapide jusqu'à la hauteur de travail optimale



Capacité de charge
1200 kg

Longueur de plateforme
1290 + 110 mm

DESCRIPTION

- Remplacement sûr et efficace des boîtes de vitesses, moteurs et batteries des véhicules électriques
- Idéal pour le travail en atelier automobile grâce à une hauteur de levage de 1840 mm
- Table élévatrice robuste à double ciseaux en acier
- Le double piston hydraulique assure une capacité de levage jusqu'à 1200 kg
- Table de chargement réglable en longueur et inclinable par vis de réglage
- Hauteur réglable électriquement par panneau de commande
- Transport de pièces débordantes possible grâce à la poignée rabattable
- Pieds isolés réglables sur le dessus de la table de chargement pour un alignement optimal de la batterie
- Pieds réglables positionnables de façon flexible grâce à la table de chargement à grille perforée
- Roulettes PU avec freins de stationnement pour une manœuvre facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**1200 kg**
Hauteur min. de plateforme	**650 mm**
Hauteur max. de plateforme	**1840 mm**
Vitesse de levage à vide	**30 – 40 mm/s**
Vitesse de levage en charge	**40 – 60 mm/s**
Temps de levage hauteur de plateforme min. à max.	**50 – 60 s**
Vitesse de descente en charge	**30 – 40 mm/s**

Vitesse de descente à vide	**100– 120 mm/s**
Quantité d'huile hydraulique	**2 l**
Type d'huile hydraulique	**HLP 46**
Longueur de plateforme	**1290 + 110 mm**
Largeur de plateforme	**770 mm**
Hauteur de préhension	**880 mm**
Diamètre des rouleaux	**150 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Poignée rabattable pour pièces longues