CHAUFFAGE ATELIER

UNICRAFT GHG 30

unicraft



Puissance du ventilateur	Capacité de chauffage	Tension d'alimentation
1000 m³/h	18 – 30 kW	230 V

DESCRIPTION

- Seuls une prise et une bouteille de gaz propane sont nécessaires pour le chauffage• La puissance de chauffe élevée permet de chauffer rapidement les locaux• Une sonde de température intégrée supplémentaire fait office de protection contre l'extinction de flamme et empêche le gaz non brûlé de s'échapper

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de chauffage	18 – 30 kW
Puissance du ventilateur	1000 m³/h
Niveaux de chauffage	Réglage continu
Consommation de carburant	1,3 – 2,18 kg/h
Classe d'efficacité énergétique	A
Mode ventilateur	Oui
Câble de connexion	Oui
Fiche de raccordement	CEE 7/4
Type de protection	IPX4
Puissance électrique	70 W
Tension d'alimentation	230 V
Niveau pression acoustique	63 dB(A)

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma