CHARIOTS ÉLÉVATEURS

UNICRAFT GHHW 1025

unicraft

Particulièrement adapté au chargement et au déchargement des véhicules



Capacité de charge	Longueur des fourches
1 t	**1150 mm**

DESCRIPTION

- Facilite la manutention et le transport en entrepôt et en atelier
- Utilisable pour l'empilage en hauteur et les transports courts
- Sans étincelles dues à la charge statique et sans champs électromagnétiques, donc adapté aussi aux substances inflammables ou explosives
- Construction robuste en profilés d'acier avec soudures de haute qualité
- Largeur de fourche fixe pour un levage stable de la charge
- Dispositif de levage solide avec pompe hydraulique à commande manuelle
- La fonction de levage est particulièrement simple et facile à actionner grâce aux leviers au pied et à la main
- Passe sans problème par toutes les portes et dans les entrepôts très encombrés grâce à sa conception compacte
- Équipé de roulettes à faible usure et de roulettes pivotantes en nylon avec roulements à billes pour une manœuvrabilité fluide
- Équipé d'une mécanique de précision durable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**1 t**
Largeur portante	**580 mm**
Largeur des fourches	**170 mm**
Longueur des fourches	**1150 mm**
Plage de levage	**90 - 2500 mm**
Levée libre	**400 mm**

Course par action de pompe	**20 – 22 mm**
Vitesse de descente	**22 mm/s**
Angle de braquage	**360 °**
Rayon de braquage	**1350 mm**
Hauteur max. (produit) env.	**2925 mm**
Diamètre des roulettes directrices	**80 mm**
Largeur des roulettes directrices	**70 mm**
Diamètre des galets de fourche	**147 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Poignée de forme ergonomique pour une utilisation à une main · Confort optimal grâce au revêtement plastique