PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 6211020

VÉRINS & CRICS

UNICRAFT HSWH 20 TOP

unicraft

Pour usage professionnel



Capacité de charge
20 t

Longueur d'encombrement
172 mm

DESCRIPTION

- Colonne de levage orientable
- Embase inclinable
- Les crics peuvent aussi s'utiliser à l'horizontale
- Levier de pompe rotatif utilisable dans toutes les positions
- Particulièrement durable grâce à la paroi renforcée
- Soudures et assemblages vissés de haute qualité
- La vis de rallonge offre une hauteur de levage supplémentaire
- Butée de sécurité empêchant le blocage de la tête
- Soupapes de sécurité contre la surcharge du vérin et le déréglage involontaire
- Qualité fabriquée en Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**20 t**
Hauteur min.	**234 mm**
Plage de réglage hauteur	**75 mm**
Levée	**150 mm**
Longueur d'encombrement	**172 mm**
Largeur d'encombrement	**120 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Poignée
- Levier de pompe télescopique extensible à 2 positions

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Poignée de pompe télescopique extensible, 2 x



Poignée de transport pivotante



Les élévateurs peuvent aussi être utilisés à l'horizontale