TABLES ÉLÉVATRICES

UNICRAFT HT 301 M

unicraft

Mobile, avec dispositif de levage hydraulique



Capacité de charge
300 kg

Course par action de pompe
250 mm

DESCRIPTION

- Construction robuste en acier
- Travail ergonomique et flexible grâce au réglage hydraulique de la hauteur
- Configurable à volonté avec différents plateaux de travail pour une utilisation polyvalente
- Facile à manœuvrer grâce à des roulettes pivotantes robustes avec protège-roue de sécurité et frein de stationnement
- Poignées intégrées pour une manœuvre aisée dans l'atelier
- Utilisation pratique par leviers au pied des deux côtés
- Charge utile élevée jusqu'à 300 kg grâce à de puissants pistons hydrauliques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**300 kg**
Course par action de pompe	**250 mm**
Hauteur min. de plateforme	**490 mm**
Hauteur max. de plateforme	**1100 mm**
Longueur de plateforme	**1100 mm**
Largeur de plateforme	**640 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Le cran de sécurité protège contre la descente involontaire