TABLES ÉLÉVATRICES

UNICRAFT HT 350 L

unicraft

mobile, à double ciseau horizontal



Capacité de charge
0,35 t

DESCRIPTION

- Construction en profilés d'acier de haute qualité pour une stabilité extrêmement élevée
- Réglage de la table à la hauteur de travail souhaitée par hydraulique à pied
- Le principe de construction avec mécanisme à ciseaux à course douce garantit un levage et un abaissement de la plate-forme absolument parallèles
- Manœuvre facile grâce à quatre roulettes pivotantes
- Deux roulettes équipées de freins
- Différents plateaux de travail peuvent être montés sur le châssis, solidement fixés par des goupilles de verrouillage
- Répond aux critères de sécurité de la norme EN 1570-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**0,35 t**
Hauteur min. de plateforme	**400 mm**
Hauteur max. de plateforme	**1010 mm**
Diamètre des rouleaux	**125 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Hydraulique à commande au pied pour régler la table à la hauteur de travail souhaitée



Facile à manœuvrer grâce à quatre roulettes pivotantes, dont deux équipées de freins