TABLES ÉLÉVATRICES

# UNICRAFT HT 350 M

Mobile, avec réglage de hauteur rapide et individuel



Capacité de charge
**0,35 t**

## DESCRIPTION

- Réglage de la table à la hauteur de travail souhaitée par hydraulique à pied
- Le principe de construction avec mécanisme à ciseaux à course douce permet de lever et d'abaisser le plateau de façon parfaitement parallèle
- Facile à manœuvrer grâce à quatre roulettes pivotantes de 125 mm de diamètre
- Deux roulettes équipées de freins
- Différents plateaux de travail montables sur le châssis de base, solidement fixés par quatre goupilles de verrouillage
- Répond aux critères de sécurité de la norme EN 1570-1

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Capacité de charge | **0,35 t** |
| Hauteur min. de plateforme | **400 mm** |
| Hauteur max. de plateforme | **1010 mm** |
| Diamètre des rouleaux | **125 mm** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE



Hydraulique à commande au pied pour régler la table à la hauteur de travail souhaitée



Facile à manœuvrer grâce à quatre roulettes pivotantes, dont deux équipées de freins