TABLES ÉLÉVATRICES

UNICRAFT HT 350 M PSR

unicraft



Capacité de charge	Longueur du bras pivotant
0,35 t	**1500 mm**

DESCRIPTION

- Permet à une seule personne de charger sans effort des panneaux sur le cadre de la plateforme et de les faire pivoter de la position verticale à la position horizontale
- À utiliser sur des scies à format ou à panneaux, sur des étagères ou entre les postes de travail
- Cadre pivotant avec verrouillage à deux positions, verticale et horizontale
- Réglage de la table à la hauteur de travail souhaitée par hydraulique à pied
- Le principe de construction avec mécanisme à ciseaux à course douce permet de lever et d'abaisser le plateau de façon parfaitement parallèle
- Rouleaux d'appui robustes sur le support inférieur et plusieurs rouleaux périphériques assurent un roulement ergonomique et fluide
- Contrepoids sur le châssis inférieur pour un appui sûr et une stabilité maximale lors du déplacement de la table
- Pédale de commande de la table de travail accessible sans restriction
- Facile à manœuvrer grâce à quatre roulettes pivotantes de 125 mm de diamètre
- Deux roulettes équipées de freins
- Montage et démontage du cadre pivotant sur le châssis de base de la plateforme en quelques gestes simples
- Répond aux critères de sécurité de la norme EN 1570-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**0,35 t**
Hauteur min. de plateforme	**545 mm**
Hauteur max. de plateforme	**1155 mm**

Diamètre des rouleaux	**125 mm**
Longueur du bras pivotant	**1500 mm**
Largeur du bras pivotant	**1800 mm**
Poids du bras pivotant	**10 kg**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Hydraulique à commande au pied pour régler la table à la hauteur de travail souhaitée



Facile à manœuvrer grâce à quatre roulettes pivotantes, dont deux équipées de freins

