TABLES ÉLÉVATRICES

UNICRAFT HT 600 LAP

unicraft

Mobile, réglable en hauteur, avec mécanisme à ciseau simple et plaque à grille perforée en multiplis de hêtre



Capacité de charge
0,6 t

Longueur extérieure de la plateforme
2000 mm

DESCRIPTION

- Construction en profilés d'acier de haute qualité pour une stabilité extrêmement élevée
- Comprend un panneau à grille perforée de haute qualité 2000 x 1000 x 30 mm en multiplis de hêtre, avec trames de trous de 100 mm et trous de 22 mm de diamètre
- Réglage de la table à la hauteur de travail souhaitée par hydraulique à pied, avec mouvement de levage et de descente fluide
- Le principe de construction avec mécanisme à ciseaux à course douce permet de lever et d'abaisser le plateau de façon parfaitement parallèle
- Facile à manœuvrer grâce à quatre roulettes pivotantes renforcées
- Deux roulettes équipées de freins
- Répond aux critères de sécurité de la norme EN 1570-1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**0,6 t**
Hauteur min. de plateforme	**430 mm**
Hauteur max. de plateforme	**1040 mm**
Diamètre des rouleaux	**125 mm**
Longueur extérieure de la plateforme	**2000 mm**
Largeur extérieure de la plateforme	**1000 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Plaque à grille de perçage 2000 x 1000 x 30 mm, multiplex hêtre, trame de perçage 100 mm, diamètre de perçage 22 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Hydraulique à commande au pied pour un levage doux et des mouvements verticaux



Facile à manœuvrer grâce à quatre roues directrices robustes, dont deux équipées de tiges de blocage