TABLES ÉLÉVATRICES

UNICRAFT HT 601

unicraft

mobile, à réglage de hauteur hydraulique



Capacité de charge
650 kg

Course par action de pompe
300 mm

DESCRIPTION

- Construction robuste en acier
- Travail ergonomique et flexible grâce au réglage hydraulique de la hauteur
- Configurable à volonté avec différents plateaux de travail pour une utilisation polyvalente
- Facile à manœuvrer grâce à des roulettes pivotantes robustes avec protège-roue de sécurité et frein de stationnement
- Poignées intégrées pour une manœuvre aisée dans l'atelier
- Utilisation pratique par levier au pied
- Charge utile élevée jusqu'à 650 kg grâce à de massifs pistons hydrauliques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**650 kg**
Course par action de pompe	**300 mm**
Hauteur min. de plateforme	**455 mm**
Hauteur max. de plateforme	**1085 mm**
Longueur de plateforme	**1500 mm**
Largeur de plateforme	**830 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Le cran de sécurité protège contre la descente involontaire