ÉQUIPEMENTS CARROSSERIE & ATELIER

UNICRAFT IHG 1500

unicraft

Grâce à de nombreux accessoires de série, extrêmement polyvalent dans le secteur de la carrosserie et des véhicules utilitaires



Réglage continu de la puissance	Capacité d'absorption	Longueur du câble du brûleur à induction	Tension d'alimentation
Non	**1,5 kW**	**0,7 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Pour le démontage/montage de roulements, de bagues et d'arbres
- Pour le redressage de châssis et de tôles
- Transport facile grâce à sa petite taille et à son faible poids de 4,5 kg
- Extrêmement polyvalent en carrosserie et pour les véhicules utilitaires grâce à une large gamme d'accessoires standard
- Poignée ergonomique pour une manipulation confortable
- Accessoires supplémentaires disponibles

Concept de commande convivial

- Apport de chaleur ciblé et précisément dosé en quelques secondes grâce à une technologie de microprocesseur de pointe
- Chauffage des pièces à plus de 800 °C
- Utilisation rapide et facile
- Rendement élevé
- Prévention de la surchauffe grâce à deux ventilateurs
- Grande sécurité de fonctionnement grâce à l'autosurveillance avec message d'état visuel

Nombreuses possibilités d'application

- Débosselage des petits impacts de grêle sans endommager la peinture
- Dépose de petits panneaux
- Décapage et dépose des mastics d'étanchéité et de remplissage
- Desserrage de pièces grippées et rouillées telles que vis, douilles, joints, charnières, écrous, etc.

- Les pièces difficiles d'accès peuvent aussi être desserrées après chauffage en utilisant et en fixant un fil d'enroulement spécial (par ex. pièces d'essieu, rotules, capteurs, etc.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence de sortie	**25 - 45 kHz**
Indice de protection	**IP 21**
Taille d'écrou	**M6 – M22**
Longueur du câble du brûleur à induction	**0,7 m**
Poids de l'appareil	**4,5 kg**
Explication sur le poids	**avec accessoire**
Refroidissement de l'inducteur	**Air**
Réglage continu de la puissance	**Non**
Minuterie	**Non**
Longueur câble de connexion	**3 m**
Protection par fusibles	**8 A**
Capacité d'absorption	**1,5 kW**
Tension d'alimentation	**230 V**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Porte-bobine
- Bobine latérale M 8
- Bobine frontale M12
- 1 cordon d'enroulement
- Bobine spirale
- Sangle
- En mallette plastique

UN PROJET ? PARLONS-EN.


Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma


GALERIE



Conception de poignée ergonomique



Desserrage de pièces difficiles d'accès grâce à un fil torsadé spécial



Pour chauffer et desserrer les pièces coincées et corrodées